

Polipasto Eléctrico de Cadena

HITACHI
Inspire the Next

Hitachi reconocido por su innovación, ha desarrollado la nueva serie para cargas ligeras, para el manejo de cargas en la industria en general, almacenes y talleres. Nuevo diseño, más compacto y seguro, que incrementa la clasificación a un 40% ED, con la incorporación de un motor de alta frecuencia y engranes nuevos para una mayor velocidad, hacen de este modelo un equipo más rápido y duradero.

Características Especiales

- **Freno de Disco**

Freno tipo electromagnético para una operación segura y de larga vida.

- **Contactores Electromagnéticos**

Con enclavamiento mecánico contra línea corta por choque mecánico.

- **Engranes Helicoidales**

Reducción de ruido en la operación del equipo.

- **Relevador de inspección de fase inversa**

Corta el circuito de control al conectarse en fase inversa.

- **Interruptor de límite superior e inferior**

Interrumpe la energía del motor para prevenir la sobre carrera del gancho y condiciones peligrosas como la torcedura de la cadena.

- **Cadena de Poder [Patentada]**

Aleación especial de acero con superficie endurecida para máxima dureza y resistencia al desgaste.

- **Contenedor de Cadena Compacto**

El contenedor está junto al cuerpo principal del polipasto lo cual previene movimientos innecesarios del contenedor evitando que el gacho inferior lo golpee.

- **Gancho superior e inferior reforzados**

Ganchos tratados térmicamente y equipados con cierre de seguridad y giro de 360°, con un gacho inferior con una apertura mayor para un fácil enganchamiento asegurado con una uña especial

- **Botonera de Control**

Fabricada en IP65 para máxima resistencia e impactos severos con enclavamiento mecánico y con control a 24V para reducir el riesgo de descarga al operador con botón de paro de emergencia.

Opcionales

⇒ **Límite de Sobrecarga [Patentado]**

⇒ **Límite Electrónico Posición superior e inferior**

⇒ **Protector Térmico y Tratamiento tropicalizado al motor**

⇒ **Cadena Electro niquelada con revestimiento anticorrosión**

L-Series

Made in JAPAN



Una velocidad
Dos velocidades
Modelo Monofásico

¡Ligero y Rápido!

Ficha Técnica

Tipo	Colgado / Carro Manual
Capacidad	150 kg a 500 kg
Frecuencia	40% ED 240 arranques/h
Clasificación	ASME H3
Aislamiento	E
Protección	IP54
Voltaje	220-230/440-460V (dual)

Nota: Para modelos dedicados, cabezales y especificaciones diferentes a las mencionadas favor de contactar a Hitachi.

Para mayor información contactar a su Distribuidor Autorizado Hitachi en México:

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.

monterrey@semsamty.com

contacto@semsamty.com

81.8342.1551



Hitachi Industrial Equipment Mexico, S.A. de C.V.